



SLANGBREUKBEVEILIGER




inzetdeel staal verzinkt
instelbaar

WD bar	code	omschrijving	draad BSP	L mm	vooringstelling L / min	max L / min	
300	90001756	VPC-1/4 cartridge	1/4"	19	18	29	
300	90001761	VPC-3/8 cartridge	3/8"	20		45	
300	90001766	VPC-1/2 cartridge	1/2"	24	60	67	
300	90001771	VPC-3/4 cartridge	3/4"	28	149	169	
250	90001776	VPC-1 cartridge	1	33	190	223	



binnen x buitendraad
staal verzinkt
instelbaar

WD bar	code	omschrijving	draad BSP	L mm	vooringstelling L / min	max L / min	SW mm
300	90001755	VPC-1/4	1/4"	48	18	29	19
300	90001760	VPC-3/8	3/8"	58		45	22
300	90001765	VPC-1/2	1/2"	60	60	67	27
300	90001770	VPC-3/4	3/4"	76	149	169	32
250	90001775	VPC-1	1	85	190	223	41



2 x binnendraad
staal verzinkt
instelbaar

WD bar	code	omschrijving	draad BSP	L mm	vooringstelling L / min	max L / min	SW mm
300	90001757	VPC-1/4 bin-bin	1/4"	48	18	29	19
300	90001762	VPC-3/8 bin/bin	3/8"	58		45	22
300	90001767	VPC-1/2 bin-bin	1/2"	60	60	67	27
300	90001772	VPC-3/4 bin-bin	3/4"	76	149	169	32
250	90001777	VPC-1 bin-bin	1	85	190	223	41